

France

TUBE PU ANTI-ÉTINCELLES

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Combinant la résistance aux étincelles et une excellente flexibilité, cette gamme est parfaitement adaptée aux applications de soudure. Deux types de PU, éther avec gaine PVC ou monocouche, sont disponibles.

RÉFÉRENCE :

1025U08K01

MATÉRIAU DES TUBES:

PUER - UL94

D.I. TUBE (MM):

5,5

D.E. TUBE (MM):

8

COULEUR:

NOIR

LONGUEUR (M):

25

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	COMMENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

14

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

70

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

POIDS (KG/PAQUET)

1,085

RAYON DE COURBURE MAXI. (MM)

20

NOMBRE DE TUBES

1

APPLICATION

Machines industrielles, Air comprimé, Robotique, Zones à contraintes mécaniques, Refroidissement, Soudure, Câblage

MÉDIA

Fluides industriels, air comprimé, liquides de refroidissement

CERTIFICATS

UL94 V2 à V0 (Résistance au feu, selon le type de tube), UL 94 V2 : pour le PU monocouche, DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG : 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT

+

COMMENTAIRE

RECOMMANDÉ



Tube PA



Raccords instantanés
LF 3000®



Tube fluoropolymère -
FEP

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



COMMENTAIRE

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019