

RACCORDS À COMMANDE MANUELLE

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Ces raccords offrent un système fiable et durable d'ouverture et de fermeture du circuit lorsque le système doit être fréquemment manoeuvré. Ils permettent de réduire significativement le temps d'intervention sur les circuits pneumatiques.

RÉFÉRENCE :

7800 08 10

FORME:

Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant

MATÉRIAU DU CORPS:

Polymère technique

RACCORD INSTANTANÉ:

ACIER INOXYDABLE

POIGNÉE:

LAITON NICKELÉ

DIAMÈTRE NOMINAL (DN):

na

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
8

QUANTITÉ :

pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



COMMENTAIRE

OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

1

POIDS (KG)

0,023

APPLICATION

Robotique, Convoyeurs, Textile, Plasturgie, Imprimerie, Air comprimé, Conditionnement

MÉDIA

Air comprimé

CERTIFICATS

DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE


CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Accessoires pour
raccords instantanés
LF 3000®



Tube PA



Tube PE

I

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

 |

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019