

Alimentation

Type	Capacité de sortie à 5 Vc.c.	Capacité de sortie à 24Vc.c.	Puissance de sortie max.	Fonctions	Taille en mm (H x L x P)	Référence
100 à 240 Vc.a.	6,0 A	1,0 A	30 W	Sortie Run	90 x 70 x 90	NJ-PA3001
24 Vc.c.						NJ-PD3001

UC

Série	Description	Nbre max. de points d'E/S numériques	Capacité du programme	Capacité des variables	Nbre max. de cartes E/S	Consommation du courant 5 Vc.c.	Taille en mm (H × L × P)	Nombre d'axes	Référence
Série NJ5	Fonctions de séquence et de contrôle d'axes	2 560	20 Mo	2 Mo : Conservé 4 Mo : Non conservé	Rack UC : 10 cartes max. Rack d'extension : 40 cartes max. (jusqu'à 3 racks d'extension)	1,90 A	90 × 90 × 90	64	NJ501-1500
								32	NJ501-1400
								16	NJ501-1300
	Fonctions de robotique, de séquence et de contrôle d'axes							64	NJ501-4500
								32	NJ501-4400
								16	NJ501-4300
								NJ501-4310*1	
								64	NJ501-1520
								32	NJ501-1420
								16	NJ501-1320
Fonctions de séquence, de contrôle d'axes et de connexion de base de données									
Série NJ3	Fonctions de séquence et de contrôle d'axes		5 Mo	0,5 Mo : Conservé 2 Mo : Non conservé				8	NJ301-1200
								4	NJ301-1100

*1 L'UC NJ501-4310 ne prend en charge qu'un robot Delta.

Remarque : Le capot d'extrémité CJ1W-TER01 est inclus avec l'UC.

Accessoires

Type	Remarques	Taille en mm (H x L x P)	Référence
Carte de connexion EtherCAT	3 ports, 24 Vc.c., montage sur rail DIN	90 x 25 x 78	GX-JC03
	6 ports, 24 Vc.c., montage sur rail DIN	90 x 48 x 78	GX-JC06
Concentrateur de commutation industriel	3 ports, 24 Vc.c., montage sur rail DIN	90 x 25 x 78	W4S1-03B
	5 ports, 24 Vc.c., montage sur rail DIN	90 x 48 x 78	W4S1-05B
	5 ports, 24 Vc.c., détection des pannes, montage sur rail DIN	90 x 48 x 78	W4S1-05C
Carte mémoire SD	2 Go		HMC-SD291
	4 Go		HMC-SD491
Rail DIN	Longueur : 0,5 m, hauteur : 7,3 mm		PFP-50N
	Longueur : 1 m, hauteur : 7,3 mm		PFP-100N
	Longueur : 1 m, hauteur : 16 mm		PFP-100N2
Plaque d'extrémité permettant de fixer les cartes sur le rail DIN	2 plaques sont incluses avec l'UC et la carte d'interface E/S		PFP-M (2 pcs)
Batterie pour UC série NJ	La batterie est incluse avec l'UC		CJ1W-BAT01
Capot d'extrémité	Le capot d'extrémité est inclus avec chaque UC et carte d'interface E/S		CJ1W-TER01

Logiciel PC

Caractéristiques	Référence
Sysmac Studio	Sysmac-SE2__