

RACCORDS RÉGLEURS DE DÉBIT EN ACIER INOXYDABLE

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer

COMMENTAIRE



Cliquer pour zoomer



Les raccords régleurs de débit en acier inoxydable permettent de régler la vitesse de déplacement de la tige d'un vérin pneumatique ou le débit d'un gaz, dans des environnements soumis à des contraintes mécaniques ou chimiques importantes.

RÉFÉRENCE :

7822 00 13

FORME:

Régleur en ligne bidirectionnel femelle

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/4

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

COMMENTAIRE

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

Acier inoxydable 316L

POIGNÉE

Acier inoxydable 316L

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

FKM

DIAMÈTRE NOMINAL (DN)

7

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

40

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-15

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

120

QUANTITÉ PAR CARTON

1

POIDS (KG)

0,165

APPLICATION

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs, Textile, Traitement de l'eau, Distributeurs de boissons

MÉDIA

LF3000, LIQUIfit

CERTIFICATS

-

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Tube fluoropolymère -
FEP



Tube fluoropolymère -
PFA



Tube PA



NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

 |

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019