

VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE - SÉRIE D1VW / D1VW*EE

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

Cliquer pour zoomer



Distributeur tout ou rien qui fournit des limites fonctionnelles élevées et une faible perte de charge conduisant à l'économie d'énergie. Il est disponible avec l'option d'amortissement ou avec une version anti-déflagrante.

RÉFÉRENCE :

D1VW002CNTW

CODE DE LA BOBINE:

002

POSITION DE LA BOBINE:

3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b

TENSION D'ENTRÉE:

230/240 (AC), 50/60 Hz

OPTION SOLENOID:

Standard

MATÉRIAU - JOINTS:

NBR

ORIFICE (MM):

na

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS
OÙ ACHETER

COMMENTAIRE

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSION NOMINALE

NG06 / CETOP 03

STYLE DE SERVICE

Direct

DÉBIT MAXI. (LPM)

80 (en fonction du tiroir)

TYPE DE RACCORDEMENT

Connecteur conforme à la norme EN 175301-803

STYLE DE MONTAGE

Montage sur embase

ACTIONNEMENT

Solénoïde

TYPE DE SÉRIE

Distributeurs

POIDS (KG)

2.1

[Imprimer le descriptif produit](#)

CAO	COMMENTAIRE	+
SUPPORT PRODUIT		+

RECOMMANDÉ



Distributeur à action directe D1VA



Distributeurs pilotés D31DW, D31NW, D41VW, D81/91VW, D111VW



Valve de commande directionnelle (8 W) - Série D1VW



V
di
c
inc

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019