

VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE - SÉRIE D3W

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

Cliquer pour zoomer



Les distributeurs à action directe NG10 de la série D3W fournit des limites fonctionnelles élevées jusqu'à 150 l/min en combinaison avec une faible pertes de charges conduisant à l'économie d'énergie .

RÉFÉRENCE :
D3W004CNYW

TAILLE NOMINALE:
NG10 / CETOP 05

CODE DE LA BOBINE:
4

POSITION DE LA BOBINE:
3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b

MATÉRIAU - JOINTS:

NBR

TENSION D'ENTRÉE:

110/120 (AC), 50/60 Hz

OPTION SOLENOID:

With manual override

TEMPS DE RÉPONSE (MS):

Standard response

QUANTITÉ :

pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)

COMMENTAIRE



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STYLE DE MONTAGE

Montage sur embase

STYLE DE SERVICE

Direct

ACTIONNEMENT

Solénoïde

TYPE DE SÉRIE

Distributeurs

POIDS (KG)

6.3

Imprimer le descriptif produit

CAO	+
SUPPORT PRODUIT	+

RECOMMANDÉ



Vanne de commande directionnelle - Série D1VW / D1VW*EE



Distributeurs pilotés D31DW, D31NW, D41VW, D81/91VW, D111VW

COMMENTAIRE



Distributeur avec un contrôle de position inductif - Séries D3W



V
di

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

+

Opérations internationales

+

L'entreprise

+

Global Support Center

+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019

COMMENTAIRE