

France

POINTS DE TEST SENSOCONTROL PARKER

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Le rôle des points de test SensoControl Parker sont le contrôle et l'inspection, mais aussi l'échantillonnage, de systèmes haute pression, basse pression et à vide. Ils sont utilisés pour purger les cylindres et les installations hydrauliques.

RÉFÉRENCE :

SMA3-1500CF

FORME:

Flexible haute pression, prises de pression à visser M 16x2

MATÉRIAU:

Acier, zingué sans Cr(VI)

JOINT PRIMAIRE:

na

MATÉRIAU DU JOINT:

na

SÉRIE:

na

STYLE RACCORDEMENT 1:

na

D.E. TUBE (MM):

na

STYLE RACCORDEMENT 2:

na

D.E. TUBE 2:

na

TAILLE DU RACCORDEMENT:

na

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:

na

LONGUEUR (MM):

1500

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER****PRÉSENTATION DU PRODUIT****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**D.E. TUBE 2**

06 jusqu' à 42

LONGUEUR (MM)

200 jusqu' à 4000

STYLE RACCORDEMENT 1

Filetage mâle métrique, Filetage mâle BSP, Cône EO 24°, Ecrou tournant pour cônes 24°, Implantation femelle BSP, Enficher, na

STYLE RACCORDEMENT 2

na, Cône EO 24°

JOINT PRIMAIRE

na, O-Ring, Joint d'étanchéité selon la norme DIN 16258, Joint d'étanchéité selon la norme DIN 16259, Joint eolastic

MATÉRIAU DU JOINT

na, NBR, FKM, NBR

DIMENSION DU RACCORDEMENT

M 12x1.5 jusqu' à M 52x2.0; G 1/8 jusqu' à G 1/2

SÉRIE

na, Légère, Lourde

MATÉRIAU

Acier zingué sans Cr(VI), Acier inox.

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS**D.E. TUBE (MM)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)****PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)****PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)****PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)****APPLICATION****TYPE DE RACCORDEMENT****NORMES INDUSTRIELLES****FORME**

Imprimer le descriptif produit

CAO**SUPPORT PRODUIT****RECOMMANDÉ**



EO-
pour
accords,
er et à



Dispositif de mesure
Service Master Easy
de Parker



Dispositif de mesure
Service Master Plus de
Parker



Tubes EO sans
soudure et coudes



NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

L'entreprise

[Espace Presse](#)

[Collaborer avec Parker](#)

[Notre histoire](#)

[Calendrier des événements](#)

[Marques](#)

Global Support Center

[Support](#)

[Où acheter](#)

[CAD](#)

[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019