

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

Accepter

France

RACCORDS INSTANTANÉS LIQUIFIT AVEC EMBASE MÉTALLIQUE

✉ Adresse e-mail

🖨 [Imprimer](#)

La gamme LIQUIfit® a été élargie et propose désormais des embases métal conçues pour les applications de transport de liquides. Ces raccords assurent des connexions fiables et compactes, ainsi qu'une excellente robustesse.

RÉFÉRENCE :

6901 10 21

TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits avec adaptateur en laiton nickelé chimique FDA

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELE CHIMIQUE FDA

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/2

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

10

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

FORME:
Stud Fittings with FDA Chemical Nickel-Plated Brass Adaptor

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RACCORD INSTANTANÉ

Acier inoxydable

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

EPDM

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,033

APPLICATION

Fluides industriels, Boissons, Gaz neutres, Refroidissement, Agroalimentaire

MÉDIA

Eau, boissons, fluides industriels : embases en acier inoxydable 316L. Fluides industriels : embases en laiton nickelé chimique FDA

CERTIFICATS

DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG : 1935/2004/CE, RG : 1907/2006 (REACH), FDA : 21 CFR, NSF : 51 (en cours), NSF ANSI 61 (en cours, pour les versions en acier inoxydable uniquement)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

16

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-10°C

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXI. (°C)

+95°C

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

14

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

203

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

232

D.E. TUBE (MM)

4-6-8-10-12-16

D.E. TUBE (PO)

0,16-0,24-0,31-0,39-0,47-0,63

PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)

1,6

[Imprimer le descriptif produit](#)

SUPPORT PRODUIT

RECOMMANDÉ



Tube PE

Raccords instantanés
LIQUIfit+

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)

Parker Hannifin

[Produits](#)[Investisseurs](#)[Emploi](#)[Qui sommes nous](#)[Communauté](#)

Opérations internationales

[Divisions](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau ParkerStore™](#)[Bureaux de vente](#)[Réseau de distribution](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)[Collaborer avec Parker](#)[Notre histoire](#)[Calendrier des événements](#)[Marques](#)

Global Support Center

[Support](#)[Où acheter](#)[CAD](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019