

RACCORDS INSTANTANÉS LIQUIFIT AVEC EMBASE MÉTALLIQUE

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



La gamme LIQUIfit® a été élargie et propose désormais des embases métal conçues pour les applications de transport de liquides. Ces raccords assurent des connexions fiables et compactes, ainsi qu'une excellente robustesse.

RÉFÉRENCE :

6959 06 13

TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits avec adaptateur en acier inoxydable

MATÉRIAU DU CORPS:

POLYMERE BIO-SOURCE

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

6

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

FORME:

Stud Fittings with Stainless Steel Adaptor

[Supprimer la sélection](#)



OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**RACCORD INSTANTANÉ**

Acier inoxydable

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

EPDM

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,016

APPLICATION

Fluides industriels, Boissons, Gaz neutres, Refroidissement,
Agroalimentaire

MÉDIA

Eau, boissons, fluides industriels : embases en acier inoxydable
316L. Fluides industriels : embases en laiton nickelé chimique
FDA

CERTIFICATS

DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG : 1935/2004/CE, RG : 1907/2006 (REACH), FDA : 21 CFR, NSF : 51 (en cours), NSF ANSI 61 (en cours, pour les versions en acier inoxydable uniquement)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

16

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-10°C

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXI. (°C)

+95°C

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

14

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

203

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

232

D.E. TUBE (MM)

4-6-8-10-12-16

D.E. TUBE (PO)

0,16-0,24-0,31-0,39-0,47-0,63

PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)

1,6

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



e PE



Clapet anti-retour
LIQUIfit



Raccords instantanés
LIQUIfit+



Tube PE

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcione - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)
[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019