

RACCORDS INSTANTANÉS LIQUIFIT AVEC EMBASE MÉTALLIQUE

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

La gamme LIQUIfit® a été élargie et propose désormais des embases métal conçues pour les applications de transport de liquides. Ces raccords assurent des connexions fiables et compactes, ainsi qu'une excellente robustesse.

RÉFÉRENCE :

6959 08 17

TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits avec adaptateur en acier inoxydable

MATÉRIAU DU CORPS:

POLYMERE BIO-SOURCE

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G3/8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

FORME:
Stud Fittings with Stainless Steel Adaptor

[Supprimer la sélection](#)

| OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	COMMENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RACCORD INSTANTANÉ

Acier inoxydable

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

EPDM

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,028

APPLICATION

Fluides industriels, Boissons, Gaz neutres, Refroidissement,
Agroalimentaire

MÉDIA

Eau, boissons, fluides industriels : embases en acier inoxydable
316L. Fluides industriels : embases en laiton nickelé chimique
FDA

CERTIFICATS

DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG : 1935/2004/CE, RG : 1907/2006 (REACH), FDA : 21 CFR, NSF : 51 (en cours), NSF ANSI 61 (en cours, pour les versions en acier inoxydable uniquement)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

16

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-10°C

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXI. (°C)

+95°C

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

COMMENTAIRE

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

14

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

203

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

232

D.E. TUBE (MM)

4-6-8-10-12-16

D.E. TUBE (PO)

0,16-0,24-0,31-0,39-0,47-0,63

PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)

1,6

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



e PE



Clapet anti-retour
LIQUIfit



Raccords instantanés
LIQUIfit+



Tube PE

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



COMMENTAIRE

CONTACT

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

COMMENTAIRE