

Cellule photoélectrique à alimentation électrique intégrée E3JK <NOUVEAU>

Capteurs photoélectriques toutes tensions avec longue portée





- DEL rouge visible très puissante pour tous les modèles permettant un alignement aisé et une longue distance de détection
- Modèles à sortie relais (toutes tensions) et sortie transistor
- Voyants DEL brillants et visibles de loin
- Meilleur rapport qualité-prix



Informations pour la commande

Capteurs

 Lumière rouge

Tension d'alimentation	Méthode de détection	Apparence	Portée	Configuration de sortie	Modèle
Alimentation c.a. / c.c. type sélectionnable	Barrage*1 (Émetteur + Récepteur)		 40 m	Relais	E3JK-TR11 2M Émetteur : E3JK-TR11-L 2M Récepteur E3JK-TR11-D 2M
	Rétro réfléchissant sans fonction MSR		 9 m [100 mm] (en utilisant E39-R1S) ^{*3}		E3JK-RR11 2M
	Rétro réfléchissant avec fonction MSR		 7 m [100 mm] (en utilisant E39-R1S) ^{*2} ^{*3}		E3JK-RR12 2M
	Réflexion diffuse		 2,5 m		E3JK-DR11 2M
			 300 mm		E3JK-DR12 2M