

BALL VALVE SERIES BVGL & BVGLOCK - LONG FEMALE THREADS

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



BVGL & BVGLOCK series ball valves feature a nickel plated brass body and a chrome plated brass ball and are manufactured with long female threads.

RÉFÉRENCE :

BVG4-1L

DIMENSION DU FILETAGE (PO):

1

DIAMÈTRE DE DÉBIT (MM):

25

POIGNÉE:

Lever

MÉCANISME DE VERROUILLAGE:

Non-Locking

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

-40

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

338

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

-40

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

170

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

40

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

580

TYPE DE FILETAGE

BSPP

MATÉRIAU DU CORPS

Nickel Plated Brass

MATÉRIAU DE LA BILLE

Chrome Plated Brass

MATÉRIAU DE L'ASSISE

PTFE

FORME

In Line

À L'AIR LIBRE

No

STYLE DE FILETAGE

BSPP

STYLE

Female to Female

Imprimer le descriptif produit

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

L'entreprise

[Espace Presse](#)

[Collaborer avec Parker](#)

[Notre histoire](#)

[Calendrier des événements](#)

[Marques](#)

Global Support Center

[Support](#)

[Où acheter](#)

[CAD](#)

[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019