

France

POINTS DE TEST SENSOCONTROL PARKER

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Le rôle des points de test SensoControl Parker sont le contrôle et l'inspection, mais aussi l'échantillonnage, de systèmes haute pression, basse pression et à vide. Ils sont utilisés pour purger les cylindres et les installations hydrauliques.

RÉFÉRENCE :

EMA3/1/4EDCF

FORME:

Prises de pression à embout à visser M 16x2

MATÉRIAU:

Acier, zingué sans Cr(VI)

JOINT PRIMAIRE:

Joint eolastic

MATÉRIAU DU JOINT:

NBR

SÉRIE:
na

STYLE RACCORDEMENT 1:
Filetage mâle BSP

D.E. TUBE (MM):
na

STYLE RACCORDEMENT 2:
na

D.E. TUBE 2:
na

TAILLE DU RACCORDEMENT:
G 1/4

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:
na

LONGUEUR (MM):
na

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS
OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D.E. TUBE 2

06 jusqu' à 42

LONGUEUR (MM)

200 jusqu' à 4000

STYLE RACCORDEMENT 1

Filetage mâle métrique, Filetage mâle BSP, Cône EO 24°, Ecrou tournant pour cônes 24°, Implantation femelle BSP, Enficher, na

STYLE RACCORDEMENT 2

na, Cône EO 24°

JOINT PRIMAIRE

na, O-Ring, Joint d'étanchéité selon la norme DIN 16258, Joint d'étanchéité selon la norme DIN 16259, Joint eolastic

MATÉRIAU DU JOINT

na, NBR, FKM, NBR

DIMENSION DU RACCORDEMENT

M 12x1.5 jusqu' à M 52x2.0; G 1/8 jusqu' à G 1/2

SÉRIE

na, Légère, Lourde

MATÉRIAU

Acier zingué sans Cr(VI), Acier inox.

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

D.E. TUBE (MM)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPa)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

APPLICATION

TYPE DE RACCORDEMENT

NORMES INDUSTRIELLES

FORME

Imprimer le descriptif produit

CAO

SUPPORT PRODUIT

RECOMMANDÉ



EO-
pour



Dispositif de mesure
Service Master Easy



Dispositif de mesure
Service Master Plus de



Tubes EO sans
soudure et coudes



Dispositif de mesure
SensoControl



Outils de décol
de cintrage

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Bureaux de vente

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise

Espace Presse

Collaborer avec Parker

Notre histoire

Calendrier des événements

Marques

Global Support Center

Support

Où acheter

CAD

Contacter Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019