

France

RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION TUBE-PIVOT DIN ERMETO

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

L'objectif principal des raccords de tubes hydrauliques haute pression tube-pivot DIN Ermeto est de raccorder des quantités différentes de tubes ou flexibles. Les raccords sont disponibles en acier avec des surfaces sans CrVI et en acier inoxydable.

RÉFÉRENCE :
EW12SOMDCF

SÉRIE:
Lourde

FORME:
Coude orientable avec joint torique

MATÉRIAU DU RACCORD:
Acier, zingué sans Cr(VI)

STYLE RACCORDEMENT 1:
Cône 24°

STYLE RACCORDEMENT 2:
Femelle orientable avec joint torique

STYLE RACCORDEMENT 3:
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):
12

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
12

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):
na

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:
na

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)**

06 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

06 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM)

06 jusqu' à 42

STYLE RACCORDEMENT 1

Cône EO 24°, Femelle orientable avec joint torique, Femelle orientable

STYLE RACCORDEMENT 2

Femelle orientable avec joint torique, Cône EO 24°, Femelle orientable

STYLE RACCORDEMENT 3

na, Femelle orientable avec joint torique, Femelle orientable, na

FORME

Coude orientable avec joint torique, Coude orientable 45° avec joint torique, Té orientable avec joint torique, Té orientable renversé avec joint torique, Coude orientable, Té orientable, Té renversé orientable, Adapteur rallonge, Réduction de tube avec joint torique

SÉRIE

Light, Heavy, Light/Very light, Light/Heavy, Heavy/Light, Very light

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

na, Pre-assemblé avec écrou et EO-PSR bague progressive, Pre-assemblé avec EO-2 écrous de fonction, Pre-assemblé avec écrou et EO-DPR bague progressive

D.E. TUBE (MM)**TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)****PRESSIION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)**

PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPa)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

APPLICATION

TYPE DE RACCORDEMENT

NORMES INDUSTRIELLES

MATÉRIAU

Imprimer le descriptif produit

CAO

SUPPORT PRODUIT

RECOMMANDÉ



Composants de raccords DIN Ermeto pour les raccords de tubes hydrauliques haute pression




Accessoires pour les raccords hydrauliques DIN Ermeto



Tubes EO sans soudure et coudes



Outils de découpe et de cintrage



Dispositifs de montage manuel pour raccords de tube EO/EO-2

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

L'entreprise

Espace Presse

Collaborer avec Parker

Notre histoire

Calendrier des événements

Marques

Global Support Center

Support

Où acheter

CAD

Contacter Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019