

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

Accepter

France

POINTS DE TEST SENSOCONTROL PARKER

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Le rôle des points de test SensoControl Parker sont le contrôle et l'inspection, mais aussi l'échantillonnage, de systèmes haute pression, basse pression et à vide. Ils sont utilisés pour purger les cylindres et les installations hydrauliques.

RÉFÉRENCE :

MAV1/4MA3CF

FORME:

Prise de pression à filetage M 16x2

MATÉRIAU:

Acier, zingué sans Cr(VI)

JOINT PRIMAIRE:

Joint d'étanchéité selon la norme DIN 16258

MATÉRIAU DU JOINT:

NBR

SÉRIE:

na

STYLE RACCORDEMENT 1:

Implantation femelle BSP

D.E. TUBE (MM):
na

STYLE RACCORDEMENT 2:
na

D.E. TUBE 2:
na

TAILLE DU RACCORDEMENT:
G 1/4

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:
na

LONGUEUR (MM):
na

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D.E. TUBE 2

06 jusqu' à 42

LONGUEUR (MM)

200 jusqu' à 4000

STYLE RACCORDEMENT 1

Filetage mâle métrique, Filetage mâle BSP,Cône EO 24°, Ecrou tournant pour cônes 24°, Implantation femelle BSP, Enficher, na

STYLE RACCORDEMENT 2

na, Cône EO 24°

JOINT PRIMAIRE

na, O-Ring, Joint d'étanchéité selon la norme DIN 16258, Joint d'étanchéité selon la norme DIN 16259, Joint eolastic

MATÉRIAU DU JOINT

na, NBR, FKM, NBR

DIMENSION DU RACCORDEMENT

M 12x1.5 jusqu' à M 52x2.0; G 1/8 jusqu' à G 1/2

SÉRIE

na, Légère, Lourde

MATÉRIAU

Acier zingué sans Cr(VI), Acier inox.

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

D.E. TUBE (MM)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

APPLICATION

TYPE DE RACCORDEMENT

NORMES INDUSTRIELLES

FORME

Imprimer le descriptif produit

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



EO-
pour
accords,
er et à



Dispositif de mesure
Service Master Easy
de Parker



Dispositif de mesure
Service Master Plus de
Parker



Tubes EO sans
soudure et coudes

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales



Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise



Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

Global Support Center



Support

CAD

Où acheter

Contacter Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019