

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

Accepter

France

## POINTS DE TEST SENSOCONTROL PARKER

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Le rôle des points de test SensoControl Parker sont le contrôle et l'inspection, mais aussi l'échantillonnage, de systèmes haute pression, basse pression et à vide. Ils sont utilisés pour purger les cylindres et les installations hydrauliques.

### RÉFÉRENCE :

MAVMD1/4MA3CF

### FORME:

Prises de pression à embout à visser M 16x2

### MATÉRIAU:

Acier, zingué sans Cr(VI)

### JOINT PRIMAIRE:

Joint d'étanchéité selon la norme DIN 16258

### MATÉRIAU DU JOINT:

NBR

### SÉRIE:

na

### STYLE RACCORDEMENT 1:

Implantation femelle BSP

D.E. TUBE (MM):

na

STYLE RACCORDEMENT 2:

na

D.E. TUBE 2:

na

TAILLE DU RACCORDEMENT:

G 1/4

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:

na

LONGUEUR (MM):

na

QUANTITÉ :

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| - | 1 | + | pièce(s) |
|---|---|---|----------|

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimer le descriptif produit

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### D.E. TUBE 2

06 jusqu' à 42

#### LONGUEUR (MM)

200 jusqu' à 4000

#### STYLE RACCORDEMENT 1

Filetage mâle métrique, Filetage mâle BSP,Cône EO 24°, Ecrou tournant pour cônes 24°, Implantation femelle BSP, Enficher, na

#### STYLE RACCORDEMENT 2

na, Cône EO 24°

## **JOINT PRIMAIRE**

na, O-Ring, Joint d'étanchéité selon la norme DIN 16258, Joint d'étanchéité selon la norme DIN 16259, Joint eolastic

## **MATÉRIAU DU JOINT**

na, NBR, FKM, NBR

## **DIMENSION DU RACCORDEMENT**

M 12x1.5 jusqu' à M 52x2.0; G 1/8 jusqu' à G 1/2

## **SÉRIE**

na, Légère, Lourde

## **MATÉRIAU**

Acier zingué sans Cr(VI), Acier inox.

## **ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS**

## **D.E. TUBE (MM)**

## **TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)**

## **TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)**

## **PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)**

## **PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)**

## **PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)**

## **TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)**

## **TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)**

## **APPLICATION**

## **TYPE DE RACCORDEMENT**

## **NORMES INDUSTRIELLES**

## **FORME**

Imprimer le descriptif produit

**CAO**

**SUPPORT PRODUIT**

## RECOMMANDÉ



EO-  
pour  
accords,  
er et à



Dispositif de mesure  
Service Master Easy  
de Parker



Dispositif de mesure  
Service Master Plus de  
Parker



Tubes EO sans  
soudure et coudes

## NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

## Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

## Opérations internationales

Divisions

Bureaux de vente

[Parker dans le monde](#)

[Réseau de distribution](#)

[Réseau ParkerStore™](#)

---

## L'entreprise

[Espace Presse](#)

[Calendrier des événements](#)

[Collaborer avec Parker](#)

[Marques](#)

[Notre histoire](#)

---

## Global Support Center

[Support](#)

[CAD](#)

[Où acheter](#)

[Contacter Parker](#)

---

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019