


câble de liaison NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

N° de pièce: 572576

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Connexion électrique 1	Connecteur, force rectangulaire L1, 4 pôles Côté ouvert, 4 fils
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Longueur de câble	2,5 m
Caractéristique du câble	Standard
Conditions de test, conduite	Résistance à la torsion selon la norme Festo Conditions de test sur demande
Diamètre de câble	4,1 mm
Structure du câble	4x0,14
Section nominale de conducteur	0,14 mm ²
Code couleur gaine de conducteur	bleu marron noir blanc
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 60 °C
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Degré d'encrassement	2
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Matériau gaine du câble	PVC
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau corps	PA
Matériau gaine isolante	PP