Pneumatique

Modules de base (sans connecteur) et connecteurs pneumatiques correspondants

					Taille 1		Taille 2
45	Symbole	Désignation	Cde.	Masse (g)	Réferences	Masse (g)	Réferences
Taille 1 Dual 4/2	12 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4/2 Monostable	Electri. Pneum.	68 63	P2M1T4ES2C P2M1T4PS	74 69	P2M2T4ES2C P2M2T4PS
100		4/2 Bistable	Electri. Pneum.	77 67	P2M1T4EE2C P2M1T4PP	83 73	P2M2T4EE2C P2M2T4PP
Taille 1	4 7 3 2	2 x 3/2 NC + NC avec anti-retour d'échapt	Electri. Pneum.	80 70	P2M1TDEE2C P2M1TDPP	94 84	P2M2TDEE2C P2M2TDPP
6)	4 7 3 2	2 x 3/2 NO + NO avec anti-retour d'échapt	Electri. Pneum.	80 70	P2M1TCEE2C P2M1TCPP	94 84	P2M2TCEE2C P2M2TCPP
	4 7 2	2 x 3/2 NC + NO avec anti-retour d'échapt	Electri. Pneum.	80 70	P2M1TEEE2C P2M1TEPP	94 84	P2M2TEEE2C P2M2TEPP
Taille 2	2 4 3 7 2 4 3 7 4 4	2 x 4/2 Spring return avec anti-retour d'échapt	Electri. Pneum.	88 78	P2M1TJEE2C P2M1TJPP		
Air	43-1	3/2 NC avec anti-retour d'échapt	Electri. Pneum.	76 71	P2M1T3ES2C P2M1T3PS	90 70	P2M2T3ES2C P2M2T3PS
	4 3 3 2	4/3 Centre eouvert 2 x 3/2 NC + NC sans anti-retour d'échapt	Electri. Pneum.	80 70	P2M1TGEE2C P2M1TGPP	94 84	P2M2TGEE2C P2M2TGPP

Modules de tête et queue et intermédiaires

		Tai	Taille 2		
	Désignation	Masse (g)	Réferences		
P2M2HXT01	Module de tête et queue d'îlot	64	P2M2HXT01		
P2M2BXT0A	Module intermédiaire d'alimentation	68	P2M2BXT0A		

Connecteurs pneumatiques *

·			Taille 1		Taille 2	
	Désignation	Ø tube	Masse (g)	Réferences	Masse (g)	Réferences
	Droit	G1/8"	2	FMDG1-1		
		4 mm	2	FMD04-1		
		6 mm	3	FMD06-1	3	FMD06-2
		8 mm			4	FMD08-2
		10 mm			5	FMD10-2
_		12 mm			6	FMD12-2
	Coudé	G1/8"	3	CMDG1-1		
		4 mm	3	CMD04-1		
		6 mm	5	CMD06-1	5	CMD06-2
		8 mm			6	CMD08-2
		10 mm			7	CMD10-2
		12 mm			8	CMD12-2
* Quantité indivisible : 10	Silencieux				5	MMDVA2
	Bouchon		3	PMDXX1	5	PMDXX2

Connecteurs électriques

1		Désignation	Connecteur	Long. de câble	Masse (g)	Réferences
		Avec LED, protection contre les	M8 / 2 fils volants	Câble 2 m	62	P8LS08L226C
9		surtensions et câbles à raccorder,		Câble 5 m	155	P8LS08L526C
1	6	protégé IP67		Câble 9 m	180	P8LS08L926C
	The same	Connecteur droit auto-dénudant	M8		12	P8CS0803J
	à visser, protégé IP67	M12		15	P8CS1204J	

