Série V : Module électrique de tête d'îlot multi-connexions

Désignation			Masse (g)	Références
Module de tête type guillotine	Module de tête type guillotine IP65		38	**P2M2HEV0A**
	Câble multi-brins fils dénudés (Autres longueurs sur demande)	**IP65** câble 2 m	335	**P8LMH20M2A**
		câble 5 m	802	**P8LMH20M5A**
		câble 9 m	1425	**P8LMH20M9A**
Module de tête type sub-D25	Module de tête standard sub-D25		60	**P2M2HEV0D**
	Câble multi-brins fils dénudés	**IP40** câble 3 m	435	**P8LMH25M3A**
		câble 9 m	1425	**P8LMH25M9A**
		IP65 câble 9 m	1425	**P8LMH25B9A**

Série V : Module électrique de tête d'îlot AS-i

Désignation		Masse (g)	Références
Pour bus AS-i standard (31 noeuds maxi.)			
Module électrique pour **8 sorties** maxi. • L'îlot série V peut compter jusqu'à 8 électro-pilotes • 2 noeuds de 4E / 4S pour chaque module	Connexions d'entrée		
	Aucune entrée	150	**P2M2HBVA10800**
	8 entrées M8	200	**P2M2HBVA10808A**
	8 entrées sur 4 M12	200	**P2M2HBVA10808B**
Module électrique pour **4 sorties** maxi. • L'îlot série V peut compter jusqu'à 4 électro-pilotes • 1 noeud de 4E / 4S pour chaque module	Connexions d'entrée		
	Aucune entrée	150	**P2M2HBVA10400**
	4 entrées sur 4 M12	200	**P2M2HBVA10404B**
Pour bus AS-i version 2-1 (62 noeuds maxi.)			
Module électrique pour **6 sorties** maxi. • L'îlot série V peut compter jusqu'à 6 électro-pilotes • 2 noeuds de 4E / 3S pour chaque module	Connexions d'entrées		
	Aucune entrée	150	**P2M2HBVA20600**
	8 entrées M8	200	**P2M2HBVA20608A**
	8 entrées sur 4 M12	200	**P2M2HBVA20608B**

Accessoires pour bus AS-i

P8CS0803J

P8CSY1212A

Désignation	Mâle	Femekke	Masse (g)	Références
Connecteur droit auto-dénudant pour raccordement instantané du câble	M8	Racc. instant. du câble	25	**P8CS0803J**
	M12	Racc. instant. du câble	25	**P8CS1204J**
"Y" de dérivation	M12	Deux M12	25	**P8CSY1212A**



Accessoires pour bus AS-i longueur 1 m	Câble M12 avec jack pour adressage		100	**P8LS12JACK**