

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

RACCORDS INSTANTANÉS LIQUIFIT AVEC EMBASE MÉTALLIQUE

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

La gamme LIQUIfit® a été élargie et propose désormais des embases métal conçues pour les applications de transport de liquides. Ces raccords assurent des connexions fiables et compactes, ainsi qu'une excellente robustesse.

RÉFÉRENCE :

6905 10 13

TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits avec adaptateur en laiton nickelé chimique FDA

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELE CHIMIQUE FDA

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPT

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

R1/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

10

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

FORME:

Stud Fittings with FDA Chemical Nickel-Plated Brass Adaptor

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)

**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER****PRÉSENTATION DU PRODUIT****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**RACCORD INSTANTANÉ**

Acier inoxydable

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

EPDM

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,017

APPLICATIONFluides industriels, Boissons, Gaz neutres, Refroidissement,
Agroalimentaire**MÉDIA**Eau, boissons, fluides industriels : embases en acier inoxydable 316L.
Fluides industriels : embases en laiton nickelé chimique FDA**CERTIFICATS**DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG : 1935/2004/CE, RG :
1907/2006 (REACH), FDA : 21 CFR, NSF : 51 (en cours), NSF ANSI 61
(en cours, pour les versions en acier inoxydable uniquement)**PRESSIION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)**

16

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-10°C

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXI. (°C)

+95°C

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

14

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

203

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

232

D.E. TUBE (MM)

4-6-8-10-12-16

D.E. TUBE (PO)

0,16-0,24-0,31-0,39-0,47-0,63

PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)

1,6

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT**RECOMMANDÉ**

Tube PE



Raccords instantanés
LIQUIfit+

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)

Parker Hannifin

[Produits](#)[Investisseurs](#)[Emploi](#)[Qui sommes nous](#)[Communauté](#)

Opérations internationales

[Divisions](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau ParkerStore™](#)[Bureaux de vente](#)[Réseau de distribution](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)[Collaborer avec Parker](#)[Notre histoire](#)[Calendrier des événements](#)[Marques](#)

Global Support Center

[Support](#)[Où acheter](#)[CAD](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

