

## Opérateurs CNOMO 3/2 N.F. sans bobines

Désignation	Commande manuelle	Masse (g)	Références
 Opérateur pour bobine 30 x 30 DIN Forme A Pour bobines basse puissance 2,5 W / 3VA	Sans	65	<b>P2FP23N4A</b>
	à impulsion	65	<b>P2FP23N4B</b>
	Indexée	65	<b>P2FP23N4C</b>
 Opérateur pour bobine 30 x 30 DIN Forme A Pour bobines haute puissance 4,5 W / 5VA	Sans	65	<b>EV3000100</b>
	à impulsion	65	<b>EV3001100</b>
	Indexée	65	<b>EV3003100</b>
 Opérateur pour bobine 22 x 30 DIN Forme B Pour bobines basse puissance 2,5 W / 4,5 VA	Sans	65	<b>1EV0*310</b>
	à impulsion	65	<b>1EV1*310</b>
	Indexée	65	<b>1EV3*310</b>







## Bobines 30 x 30 DIN Forme A et 22 x 30 DIN Forme B pour opérateurs CNOMO

Tension	30 x 30 DIN Forme A			22 x 30 DIN Forme B	
	Masse (g)	Basse Puissance (à utiliser avec P2FP23N4x)(à utiliser avec EV300x100)		Basse Puissance (à utiliser avec 1EVx*310)	
		Références	Références	Masse (g)	Références
12 V DC	105	<b>P2FCA445</b>	<b>P2FCA545</b>	93	<b>P2FCB345</b>
24 V DC	105	<b>P2FCA449</b>	<b>P2FCA549</b>	93	<b>P2FCB349</b>
48 V DC	105	<b>P2FCA451</b>	<b>P2FCA551</b>	93	<b>P2FCB351</b>
12 V AC 50/60 Hz	105	<b>P2FCA440</b>	<b>P2FCA540</b>	93	<b>P2FCB340</b>
24 V AC 50/60 Hz	105	<b>P2FCA445</b>	<b>P2FCA545</b>	93	<b>P2FCB345</b>
48 V AC 50/60 Hz	105	<b>P2FCA449</b>	<b>P2FCA549</b>	93	<b>P2FCB349</b>
110 V AC 50 Hz / 120 V AC 60 Hz	105	<b>P2FCA453</b>	<b>P2FCA553</b>	93	<b>P2FCB353</b>
230 V AC 50 Hz / 240 V AC 60 Hz	105	<b>P2FCA457</b>	<b>P2FCA557</b>	93	<b>P2FCB357</b>

## Ecrous

Désignation	Usage	Masse (g)	Références
 Ecrou moleté platique	Pour pilote avec échappement canalisé	5	<b>P2FNPA</b>
Ecrou diffuseur plastique	Pour pilote avec échappement libre	5	<b>P2FNDA</b>

## Connecteurs pour bobines 30 x 30 DIN Forme A et 22 x 30 DIN Forme B

Désignation	Visualisation	Long. de Câble	Masse (g)	Références	
 Bobines 30 x 30 DIN Forme A Avec vis standard	Standard IP65	Sans DEL	15	<b>3EV290V10</b>	
	 Bobines 22 x 30 DIN Forme B Avec vis standard	Standard IP65	24 V DC/V AC DEL	30	<b>3EV290V20-24</b>
			5 mètres	355	<b>3EV290V20-24L5</b>
	Non Rallongée Version sans DEL  Version avec LED 	Standard IP65	110 V AC DEL	30	<b>3EV290V20-110</b>
			5 mètres	470	<b>3EV290V20-110L5</b>
			230 V AC DEL	30	<b>3EV290V20-230</b>
5 mètres			350	<b>3EV290V20-230L5</b>	
Non Rallongée Version sans DEL  Version avec LED 	Standard IP65	Sans DEL	15	<b>3EV10V10</b>	
		24 V DC/V AC DEL	20	<b>3EV10V20-24</b>	
		5 mètres	350	<b>3EV10V20-24L5</b>	
		110 V AC DEL	25	<b>3EV10V20-110</b>	
Non Rallongée Version sans DEL  Version avec LED 	Standard IP65	5 mètres	355	<b>3EV10V20-110L5</b>	
		230 V AC DEL	25	<b>3EV10V20-230</b>	
		5 mètres	360	<b>3EV10V20-230L5</b>	

## Connecteurs avec prise(s) M12 pour bobine(s) 30 x 30 DIN Forme A

Désignation	Visualisation	Câble	Masse (g)	Références	
 Connecteur M12 pour 1 bobine	24 V AC/DC - 4A	DEL	Sans	30	<b>P8C-A626C</b>
 Connecteur M12 pour 2 bobines	24 V AC/DC - 4A	DEL	Sans	70	<b>P8C-AM26C</b>

**Note:** Commandées les réf. ci-dessus pour pièces de rechange  
Les opérateurs sont fournis avec vis de montage et les joints de l'embase.