

Casques antibruit passifs

3M™ Peltor™

Peltor™ Optime™ II

Le casque antibruit Optime II a été conçu pour des environnements très bruyants et il atténue au maximum les fréquences extrêmement basses. Les anneaux d'étanchéité sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Il en résulte une étanchéité optimale avec une faible pression, ce qui offre un bon confort même en cas d'utilisation prolongée. Les anneaux d'étanchéité sont munis de canaux d'aération et sont revêtus d'une feuille hygiénique douce brevetée.

Optime II est un choix approprié pour environnements industriels très bruyants, pour le secteur agricole, dans les aéroports ou pour l'utilisation d'engins de chantier. Le casque est également disponible en version diélectrique sans pièce métallique visible et en vert 'Hi-Viz' pour les travailleurs qui ont besoin d'une protection auditive tout en restant bien visible – sur les chantiers, les aéroports ou les autres zones à grand risque.

Voir page 47 les combinaisons homologuées des équipements de protection auditive Peltor™ et des casques, conformément à la norme européenne EN 352-3.

Diélectrique (en option)	✓
Serre-nuque	✓
Serre-tête pliable	✓
Attaches casque	✓
Hi-Viz	✓
Anneaux d'étanchéité remplis de liquide	✓
Kit d'hygiène	✓

Produit

Serre-tête
Serre-nuque
Serre-tête pliable
Attaches casque
Kit d'hygiène

Code produits

H520A
H520B
H520F
H520P3*
HY52



Serre-tête



Serre-tête pliable



Serre-nuque



Hi-Viz



P3* - Attaches casque

31dB
SNR

31dB
SNR

30dB
SNR