

CLAPET ANTI-RETOUR EN LIGNE À USAGE GÉNÉRAL - SÉRIE C

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

**Cliquer pour
zoomer**

Les clapets anti-retour série C offrent une grande polyvalence grâce à une grande variété de matériaux, de tailles et de types d'orifices. Ils s'utilisent dans les applications hydrauliques et pneumatiques, sur les systèmes mobiles et industriels.

RÉFÉRENCE :

9C1200S

TYPE DE FILETAGE:

BSPP

TAILLE ORIFICE:

3/4"

MATÉRIAU DU CORPS DE VANNE:

Steel

PRESSIION DE TARAGE (PSI):

5

MATÉRIAU DU JOINT:

Nitrile

TYPE DE CLAPET:
Soft Seat

DÉBIT MAXI. (GPM):
25

TYPE DE RACCORDEMENT:
Female - Female

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



COMMENTAIRE
OBTENIR UN DEVIS
OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT MAXI. (LPM)

95

PRESSIION DE SERVICE MAXI. (PSI)

3000

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXI. (F)

250

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINIMALE (F)

-40

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXI. (C)

121

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINIMALE (C)

-40

STYLE DE MONTAGE

En ligne

MARQUE

Colorflow

MÉDIA

Hydraulique

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Valve à pointeau de précision en ligne - Série MV



Valve à pointeau en ligne, à usage général - Série N



Régulateur de débit en ligne - Série F



Valve à pointeau de précision en ligne - Série

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

 |

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.