

RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION TUBE-TUBE DIN ERMETO

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Le principal objectif des raccords de tubes hydrauliques haute pression tube-tube est de raccorder des quantités différentes de tubes. Cette gamme étendue de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans CrVI et en acier inoxydable.

RÉFÉRENCE :

W20SCFX

SÉRIE:

Lourde

FORME:

Coude

MATÉRIAU DU RACCORD:

Acier, zingué sans Cr(VI)

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:

na

STYLE RACCORDEMENT 1:

Cône 24°

STYLE RACCORDEMENT 2:

Cône 24°

STYLE RACCORDEMENT 3:

na

STYLE RACCORDEMENT 4:

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

20

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

20

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):

na

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

COMMENTAIRE

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

04 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

04 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM)

04 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM)

04 jusqu' à 42

STYLE RACCORDEMENT 1

Cône EO 24°

STYLE RACCORDEMENT 2

Cône EO 24°

STYLE RACCORDEMENT 3

na, Cône EO 24°

STYLE RACCORDEMENT 4

na, Cône EO 24°

FORME

Droit, Coude, Té, Croix, Réduction, Té de réduction, Traversée de cloison, Coude traversée de cloison

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

na, Pre-assemblé avec écrou et EO-PSR bague progressive, Pre-assemblé avec EO-2 écrous de fonction, Pre-assemblé avec écrou et EO-DPR bague progressive

SÉRIE

Très légère, Légère, Lourde

D.E. TUBE (MM)**PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)****PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)****PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)**

COMMENTAIRE

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

APPLICATION

TYPE DE RACCORDEMENT

NORMES INDUSTRIELLES

MATÉRIAU

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO

+


SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



nt EO-
NT pour
raccords,
aser et à
per



Composants de
raccords DIN Ermeto
pour les raccords de
tubes hydrauliques
haute pression



Accessoires pour les
raccords hydrauliques
DIN Ermeto



Tubes EO sans
soudure et coud

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

 |

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019