

Contre-écrou - A-INL-M16-P-GY - 1411206

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)

Contre-écrou, PA, pour filetage M16 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001



RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pc
GTIN	 4 046356 923385
GTIN	4046356923385
Poids par pièce (hors emballage)	0,002 KGM
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Turquie

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur	5 mm
Diamètre du filetage de raccordement	16 mm
Ouverture contre-écrou	22 mm
Cote d'encoignure six-pans	24,2 mm

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

Généralités

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Type de filetage côté raccordement	M16 x 1,5
Coloris	gris argent RAL 7001

Normes et spécifications

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Contre-écrou - A-INL-M16-P-GY - 1411206

Caractéristiques techniques

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144424
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27069219
eCl@ss 8.0	27069219
eCl@ss 9.0	27144424

ETIM

ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000940
ETIM 7.0	EC000940

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31161716
-------------	----------