



HANDLITE 303 N

P701594



MANUTENTIONS LÉGÈRE
ET DE PRÉCISION

AVANTAGES

- Idéal pour la manipulation de pièces grasses et huileuses.
- Bonne résistance à l'abrasion : durée de vie supérieure.

LE+ | Enduction nitrile sur la paume et dos partiel pour une meilleure protection.

Domaines d'utilisation

- Manutention et montage de précision en milieux gras, humide et sale.
- Tri de petites pièces même salissantes.
- Usinage.
- Manipulations abrasives.
- Industrie plastique.
- Logistique.

Tailles / codes

6	41 697 830
7	41 697 849
8	41 697 857
9	41 697 865
10	41 697 873

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 10 paires
- Carton de 100 paires

Descriptif

- Gant 5 doigts tricot polyamide gris sans couture jauge 13.
- Enduction nitrile noir sur paume, doigts et dos partiel pour une large protection au contact des pièces huileuses.
- Poignet tricot élastique.
- L'absence de couture procure un confort optimal à l'utilisateur.
- **Garanti sans silicone.**
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Tricot polyamide gris jauge 13

Enduction : Nitrile noir

Longueur : 22 à 26 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance



3.1.2.1.X

Résistance à l'abrasion	3/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X



OPSIAL® équipe votre réussite.

