HANDLITE 400 N

P701617

MANUTENTIONS LÉGÈRE ET DE PRÉCISION

AVANTAGES

- **Confort et dextérité optimum.**
- **Excellente aération de la main.**

LE+ | Bonne préhension en milieu sec et huileux.

Domaines d'utilisation

- Manutention légère en milieu sec ou légèrement huileux.
- Manutention et montage de précision.
- Assemblage petits composants.
- Tri petites pièces.
- Emballage.
- Conditionnement et inspection.

Tailles / codes

6	28 874 472
7	28 874 464
8	28 874 456
9	28 874 448
10	28 874 421

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 10 paires
- Carton de 100 paires

Descriptif

- Gant 5 doigts tricot polyamide blanc jauge 13 sans couture.
- Enduction mousse nitrile grise sur paume et face des doigts pour une excellente résistance au contact des pièces huileuses.
- Poignet tricot élastique.
- L'absence de couture et le dos aéré procurent un confort optimal à l'utilisateur.
- **Garanti sans silicone.**

- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Tricot polyamide blanc jauge 13
Enduction : Mousse nitrile grise
Longueur : 22 à 26 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance

EN 388
2.1.2.1.X

Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X

EN 420
CE

Service Communication Descours & Cabaud - Sogedesca : 10, rue du Général Plessier - 69002 LYON - Décembre 2018.