



HANDLITE 333 N

P702159



MANUTENTIONS LÉGÈRE
ET DE PRÉCISION

AVANTAGES

- Double enduction nitrile pour une meilleure étanchéité.
- Adapté aux milieux huileux et humides.

LE+ | Finition gaufrée pour un meilleur grip.
Moins de fatigue.
Plus de protection.

Domaines d'utilisation

- Industries.
- Maintenance.
- Construction.
- Travaux publics.

Tailles / codes

7	52 338 816
8	52 338 824
9	52 338 832
10	52 338 840
11	52 338 859

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 10 paires
- Carton de 100 paires

Descriptif

- Gant tricoté noir en polyester et Spandex sans couture, jauge 15.
- Double enduction nitrile sur paume, doigts et dos partiel
- Poignet tricot élastique.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Garanti sans silicone.

- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.
- Coloris : Noir.

Matière : Tricot polyester et spandex noir, jauge 15.

Enduction : Nitrile noir.

Longueur : 23 à 27 cm selon les tailles.

Normes - Niveaux de performance



4.1.2.1.X

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X



OPSIAL® équipe votre réussite.

