



HANDLITE PLUS II

P702J01



MANUTENTION LÉGÈRE
ET DE PRÉCISION

AVANTAGES

- Excellente résistance à l'abrasion : durée de vie supérieure.
- Parfaitement adapté aux manipulations en milieux huileux et gras.

LE+ Sans solvant DMF.
Enduction nitrile / polyuréthane en base aqueuse pour une meilleure souplesse.

Domaines d'utilisation

- Manutention légère même en milieu humide et huileux.
- Tri de pièces métalliques même grasses et salissantes.
- Conditionnement, emballage.

Tailles / codes

6	60 046 719
7	60 046 727
8	60 046 735
9	60 046 743
10	60 046 751
11	60 046 778

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire.
- Polybag de 10 paires.
- Carton de 50 paires.

Descriptif

- Gant tricot Nylon / Spandex sans couture jauge 13
- Enduction nitrile / polyuréthane en base aqueuse sur la paume et la face des doigts
- Poignet tricot élastique
- **Garanti sans solvant DMF**

- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Matière : Tricot Nylon / Spandex, jauge 13

Enduction : Nitrile / Polyuréthane en base aqueuse

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance



Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	A



OPSIAL® équipe votre réussite.

