



HANDSAFE 610 B

P702JED



PROTECTION CONTRE
LES COUPURES

COUPURE
TDM B

AVANTAGES

- Confort unique du Dyneema® Diamond
- Dextérité optimale.
- Salissures visibles.

LE+ | Souplesse, confort et résistance
du Dyneema® Diamond.

Domaines d'utilisation

- Manipulation de tôles fines, d'objets coupants.
- Automobile.
- Manipulation de verre.
- Mise en bouteille.
- Opération de coupe.
- Travaux avec cutter.
- Métallurgie.

Tailles / codes

6	60 862 044
7	60 862 052
8	60 862 060
9	60 862 079
10	60 862 788
11	60 862 796

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

Descriptif

- Gant 5 doigts, tricot Nylon / Dyneema® Diamond / Spandex blanc sans couture, jauge 13.
 - Ce support sans couture procure un excellent confort à l'utilisateur.
 - Enduction polyuréthane blanc sur la paume et face des doigts permettant de détecter facilement les saletés.
 - Forme anatomique.
 - Poignet élastique.
 - Bonne résistance à la coupure.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Tricot Nylon / Dyneema® Diamond / Spandex blanc, jauge 13

Enduction : Polyuréthane blanc

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance



4.3.4.2.B

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	3/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	B

EN 420



OPSIAL® équipe votre réussite.

