



Référence

## **MECASAFE 6550 E**

*Déclaration UE disponible sur [guyard-sa.fr](http://guyard-sa.fr)*

### **Caractéristiques et composition :**

- Support résistant à la coupure, tricot HPPE / fibre de verre, jauge 13.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Enduction polyuréthane sur la paume et les doigts.
- Longueur : 20 à 26 CM (selon la taille).
- Tailles disponibles : 6 à 11.

### **Conditionnement :**

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

### **Précautions d'emploi :**

- Aucun délai de péremption.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

### **Innocuité, confort & dextérité :**

- Niveau 5.
- Cet EPI ne contient aucune substance allergène connue à ce jour. Sa conception ne provoque aucune irritation ou aucune gêne au porteur.



## **Gant de manutention en Polyuréthane sur support résistant à la coupure**

Risques intermédiaires – Cat. II

Attestation délivrée par le CTC (France) n°0075

EN 420 / 2003 + A1 / 2009 - EN 388 / 2016 - EN ISO 13997



**4 X 4 3 D**

### **Niveaux de performances :**

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure : X / 5 & D / F
- Déchirure : 4 / 4
- Perforation : 3 / 4

### **Utilisations recommandées :**

- Manipulation de pièces sèches coupantes dans l'industrie automobile, aéronautique...
- Manipulation de papiers.
- Maintenance des machines-outils

### **Limites de protection :**

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

### **Entretien et stockage :**

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40 – Web : [guyard-sa.fr](http://guyard-sa.fr)

SASU au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026