

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo DIGITAL couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC CLIP en saillie
- Face avant en acrylique anti-rayures
- Moniteur EDGE 7" mains-libres couleur tactile WiFi noir
- Étanchéité IP65 et anti-vandales IK07
- Visière de protection anti-pluie de même finition
- Système vidéo par bus DIGITAL G2HD 2 fils non polarisés
- Informations lumineuses et sonores grâce au système SMARTPROMPT
- Caméra grand angle full HD 2Mpx - 150°
- 1 bouton d'appel
- Porte-nom rétro-éclairé indépendant fourni dans le kit
- Création de QR codes d'accès depuis l'application G2Call+ : usage permanent ou temporaire (date de validité) ou décompté (nombre d'utilisation)
- Contrôle d'accès par badges 13.56Mhz avec programmation directement depuis le moniteur (badges non fournis)
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24ELP/UNI
- Mémoire d'images et de vidéos interne (possibilité d'étendre la mémoire avec une carte microSD non fournie)
- Pilotage de caméras de vidéoprotection Onvif (convertisseur IP en option)
- Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs et intercommunication avec un smartphone
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Fonction docteur)
- Extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 115 x 180 x 25

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 70 x 30

Notice



Avantages :

- Platine de rue en saillie avec contrôle d'accès par badges & QR Code intégré
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
- Moniteur mains-libres couleur tactile noir
- Mémoire d'images et vidéo interne et extension possible avec une carte SD (non fournie)

Utilisations :

- Maisons individuelles
- Applications tertiaires (entreprise, bureau ...)
- Locations saisonnières

Produits associés :

G EDGE 7WB/G2HD

Moniteur G2HD EDGE vidéo couleur mains-libres tactile 7" en ABS noir Wi-Fi

G CLIP/G2HD

Platine vidéo CLIP saillie 1 appel BUS 2 fils G2HD Contrôle Accès

G D4L/G2HD

Répartiteur coupleur de platines et moniteurs pour les systèmes G2HD

G TAG NFC/US

Badge de proximité noir 13.56 MHz pour lecteur NFC Golmar

G NFC/US

Carte de proximité 13.56 MHz pour lecteur NFC Golmar

T CV 24 EP/UNI

Gâche universelle à larder à émission 12/24 Vcc/Vca à mémoire (Têt. alu courte)

