

SW3-T-H15 / SL2



Informations techniques

Application

Pour la fixation de plateaux de bardage sur ossature bois.

Matière

Vis

- SW3-T-H15
Vis en acier au carbone cémentée,
traitée anticorrosion 15 cycles
Kesternich (2litres SO2)
Collerette de diamètre 15 mm
- SL2
Vis en acier au carbone cémenté
traitée anticorrosion

HD Tête de vis

- Hexagonale 8 mm A/F



Outils et accessoires

Quick Drive®



- Outil de pose automatique pour les fixations magasinées (25 pièces) avec une rondelle 15 mm maximum et jusqu'à une longueur de 75 mm. Quick Drive® est compatible avec la visseuse ASCS 6.3 18V FEIN.
- Recommandé pour nos fixations :
SL2-MQD-4,8x20
SW3-T-H15-MQD-6,5x50
SW3-T-H15-MQD-6,5x65

ASCS 6.3 18V FEIN




- Visseuse à batterie légère pour la mise en œuvre de vis autoperçuses et autotaraudeuses.




Douille E480



- La douille E480 est recommandée pour la mise en œuvre de vis auto-perçuses à tête hexagonale.

Informations supplémentaires

	Hexagonale 8 mm A/F		
VD Capacité maxi de perçage KL Capacité d'assemblage HD Tête de vis W Matière de la rondelle et diamètre d diamètre de filetage L longueur t épaisseur de structure Dimensions en mm			

Application	Produit	SW3-T- H15- 6,5x 50				KL	Domaine d'application
		Type	HD	d	L		
	■ Acier au carbone 	SW3-T-	H15-	6,5x	50		VD max. acier: 3,0 -2 x1,25 mm 3 x0,75 mm
		SW3-T-	H15-	6,5x	65		
	■ Acier au carbone 	SL2-		4,8x	20		VD max. acier: 2,0 -2 x1,0 mm t min. acier: 2 x0,6 mm