Informations supplémentaires



Hexagonale 8 mm A/F

Tête Zamac 8 mm

Fixations colorées

Ø 19 mm pour le bardage et toiture sommet d'onde

VD Capacité maxi de perçage | **D** épaisseur de panneau sandwich | **HD** Tête de vis | **W** Matière de la rondelle et diamètre | **d** diamètre de filetage | **L** longueur | **t** épaisseur de structure | **Dimensions en mm**

Application	Produit	Conform.	SDTW- Type	A19- W*	6,5x d	115 L	D	Domaine d'application
	■ Acier au carbone 		SDTW-	A19-	6,5x	115	**43 - 65**	
			SDTW-	A19-	6,5x	125	**53 - 75**	
			SDTW-	A19-	6,5x	135	**63 - 85**	
			SDTW-	A19-	6,5x	150	**78 - 100**	
			SDTW-	A19-	6,5x	175	**100 - 125**	Veuillez vous référer à la réglementation nationale pour les ancrages mini dans les supports bois L'ancrage dans l'ossature secondaire bois : 50 mm
	■ Acier au carbone 		SWTZ3-	S19-	6,5x	95	**10 - 45**	
			SWTZ3-	S19-	6,5x	135	**60 - 85**	
			SWTZ3-	S19-	6,5x	155	**85 - 105**	
			SWTZ3-	S19-	6,5x	175	**105 - 125**	
			SWTZ3-	S19-	6,5x	215	**125 - 165**	
			SWTZ3-	S19-	6,5x	245	**165 - 195**	CSTB : Evaluation Technique Préalable de Matériaux
	■ Acier au carbone 		SWTZ3-		6,5x	135	**60 - 83**	
			SWTZ3-		6,5x	155	**85 - 103**	
			SWTZ3-		6,5x	175	**85 - 123**	
			SWTZ3-		6,5x	215	**125 - 163**	
			SWTZ3-		6,5x	245	**165 - 193**	CSTB : Evaluation Technique Préalable de Matériaux