FLUO

S MARK

6 MOIS

TRACEUR DE CHANTIERS FLUORESCENT
[6 mois]

S MARK Fluo s'utilise pour les travaux courants de marquage et repérage au sol dans les domaines suivants : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques, repérage de réseaux enterrés.
D'utilisation facile, S MARK Fluo est désormais équipé du capot « TP » à la couleur de la peinture.

BLANC	ROUGE FLUO	ORANGE FLUO	JAUNE FLUO	VERT FLUO	BLEU FLUO	CERISE FLUO
141900	141913	141916	141917	141918	141919	141925

Le S Mark offre une large gamme de couleurs permettant de répondre à l'identification des réseaux enterrés selon la norme française NF P 98-332.

PROPRIÉTÉS

- Utilisable sur divers supports: bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, minéraux, bois
- Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50 m d'un aérosol plein)
- Séchage rapide : environ 10 mn
- Bonne autonomie et couvrant: 1 aérosol suffit pour couvrir durablement une ligne de 55 m (largeur 2 cm) avec la canne de marquage Soppec
- Bonne durée de marquage y compris sur supports humides: en fluo, jusqu'à 6 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV
- Le marquage du S Mark non fluo peut durer plus longtemps
- Températures d'utilisation : -20°C à 50°C

CARACTERISTIQUES

Composition

Liant : acrylique
Pigments : minéraux et organiques sans métaux lourds
Solvants : mélange complexe exempt de solvants chlorés et de composés aromatiques
Gaz propulseur : mélange spécifique isobutane et propane

Mode d'application

Manuellement ou avec notre matériel d'application (canne & pistolet voir pages 22 et 24)
AVANT UTILISATION : bien agiter tête en bas
APRÈS UTILISATION : purger tête en haut

Hygiène et sécurité :

Les fiches de données de sécurité sont consultables gratuitement sur internet www.quick-fds.com.
Pas de coulure ni de brouillard de peinture à l'utilisation grâce au capot de sécurité SOPPEC breveté.
Etiquetage CLP présentant deux pictogrammes