

PROPARUB SOUDURE - ALFASOUD SOUDURE

CARACTERISTIQUES

Tube : SBR noir
 Renforcement : Trame textile haute ténacité
 Revêtement : SBR lisse

UTILISATION

Tuyau soudure conforme à la norme EN 559 et ISO 3821 : 2010

MARQUAGE

PROPARUB - EN 559 - ISO 3821 - 2MPA (20 bar) - Ø int. + année de fabrication*
 ALFASOUD - EN 559 - ISO 3821 - 2MPA (20 bar) - Ø int. + année de fabrication*



page 73

PROPARUB PROPANE - COLORIS : ORANGE

Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
					20m	40m	
6 x 13	140	80	20	60	PRU0613020	PRU0613040	
8 x 15	190	80	20	60	PRU0815020	PRU0815040	
10 x 17	210	100	20	60	PRU1017020	PRU1017040	

ALFASOUD SOUDURE - COLORIS : BLEU = OXYGENE - ROUGE = ACETYLENE - NOIR = ARGON

Coloris	Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						20m	40m	
Bleu	6,3 x 13,3	130	80	20	60	ASDBL063133020	ASDBL063133040	
Rouge						ASDR063133020	ASDR063133040	
Noir						ASDN0063133020	ASDN0063133040	
Bleu	10 x 17	210	100	20	60	ASDBL1017020	ASDBL1017040	
Rouge						ASDR1017020	ASDR1017040	
Noir						ASDN01017020	-	

ALFASOUD SOUDURE, DOUBLE CONDUIT - COLORIS : BLEU ET ROUGE

Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
					20m	40m	
6,3 x 13	320	80	20	60	ASD060613020	ASD060613040	
10 x 17	440	100	20	60	ASD101017020	ASD101017040	



***La date figurant sur le tuyau est l'année de fabrication et non la date de péremption**