

### Descriptif

Facile à utiliser : système de réglage progressif permettant d'ajuster précisément la longueur nécessaire pour se positionner confortablement au poste de travail.

S'utilise de deux manières :

- à double sur les points d'attache latéraux du harnais lorsque l'utilisateur travaille en appui sur les pieds. Ce type de connexion assure une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture du harnais. Le réglage est réalisé en appuyant sur la came pivotante,

- à simple sur le point d'attache ventral du harnais lorsque l'amarrage est situé au-dessus de l'utilisateur, de manière à répartir la charge entre la ceinture et les cuisses pour plus de confort. Le réglage est réalisé en actionnant la poignée, tout en maintenant le brin libre de la longe.

Terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion.

Gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci. Cette protection est amovible, ce qui permet de remonter au plus près de l'ancrage lorsque la longe est utilisée à simple.

Disponible en sept longueurs : 2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m. L'identification de la longueur de la longe est immédiate, grâce à l'étiquette de couleur située sur l'extrémité recevant le connecteur.

Disponible en deux couleurs : blanc/jaune et noir.

Cordes disponibles en pièces de rechange.

### Spécifications

Matière(s): polyamide, polyester, aluminium

Certification(s): ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC

Références	L052AA00	L052AA01	L052AA02	L052AA03	L052AA04	L052AA05
Longueur	2 m	3 m	4 m	5 m	10 m	15 m
Couleur(s)	blanc/jaune	blanc/jaune	blanc/jaune	blanc/jaune	blanc/jaune	blanc/jaune
Poids	480 g	560 g	640 g	720 g	1075 g	1475 g

Références	L052AA06	L052AA07	L052AA08
Longueur	20 m	2 m	3 m
Couleur(s)	blanc/jaune	noir	noir
Poids	1875 g	480 g	560 g
