

APPLICATION

Le harnais Ladytrac™ est destiné aux femmes

MODELES

Désignation	Code	Norme	Accrochage dorsal	Accrochage sternal	Accrochage thoracique	Accrochage latéral	Accrochage ombilical	STANDARD
			Accrochage antichute			Accrochage de maintien	Accrochage de suspension	
HT ladytrac B M A	55282		1	-	-	2	-	
HT ladytrac B XL A	55292		1	-	-	2	-	



Composants et caractéristiques

Les harnais HT Ladytrac™ B A sont disponibles en deux tailles: S / M (taille européenne 36 à 44) et XL. (Taille européenne 44 à 50).
Le harnais HT Ladytrac™ B A est équipé d'un point d'accrochage dorsal et de deux points d'accrochages latéraux à la ceinture.

- 1 - point d'accrochage dorsal,
- 2 - réglages boucles auto de cuissards,
- 3 - réglage boucle auto de ceinture
- 4 - veste ajustable en stretch et polycoton
- 5 - ceinture avec dossier
- 6 - point latérale de ceinture

Les caractéristiques de présentation du harnais HT Ladytrac™ B A sont :

- Il est de couleur noir avec une sous-fessière noire.
- Les sangles sont en polyester 45 mm.
- La bouclerie automatique est en acier inox et aluminium.
- La bouclerie standard est en acier zingué bichromaté jaune.
- La veste est en stretch noir et polycoton orange.
- Poids du harnais : 0.920 kg

Description

Le harnais Ladytrac™ BA est destiné aux femmes. Sa conception brevetée évite le positionnement et la friction des bretelles du harnais sur la poitrine. Ce harnais existe avec point d'ancrage et en option avec ceinture de maintien. Ladytrac™ BA est le premier harnais spécialement conçu pour la femme. Il est le seul harnais qui procure un réel confort d'utilisation à la femme.

Le harnais Ladytrac™ BA inclut une veste ergonomique pour un confort optimal. Cette veste en toile ventilée élastique est équipée de multiples Velcro et s'adapte ainsi à toutes les morphologies. Le harnais Ladytrac™ BA est aussi équipé de boucles à fermeture automatique qui assurent un réglage précis des sangles.

Certification CE

- n° 0082/352/160/1104/10/0122
- Organisme : APAVE (N°0082)

Norme

- EN 361
- EN 358

APPLICATION

The Ladytrac™ harness is designed for women

MODELES

Désignation	Code	Norme	Accrochage dorsal	Accrochage sternal	Accrochage thoracique	Accrochage latéral	Accrochage ombilical	STANDARD
			Accrochage antichute			Accrochage de maintien	Accrochage de suspension	
HT ladytrac B M A	55282		1	-	-	2	-	
HT ladytrac B XL A	55292		1	-	-	2	-	



Component & characteristic

The Ladytrac™ HT harness is available in two sizes: S / M (European sizes 36 to 44) and XL (European sizes 44 to 50).

The Ladytrac™ B HT harness is equipped with a dorsal D-ring and two side D-rings for fastening to belt.

- 1 - dorsal D-ring,
- 2 - sub-pelvic automatic buckle adjustment points
- 3 - belt with back support
- 4 - adjustable jacket of stretch fabric and poly cotton
- 5 - belt with back support
- 6 - side D-rings on belt

Ladytrac™ HT harness features:

- Black harness with black sub-pelvic strap.
- Straps made of 45 mm polyester webbing.
- Automatic buckles made of stainless steel and aluminium.
- Standard buckles made of yellow dichromate zinc-plated steel.
- Jacket made of black stretch fabric and orange poly cotton.
- Weight : 0.920 kg

Description

The Ladytrac™ harness is designed for women. Its patented design prevents positioning and friction of the harness strap against the chest. This harness comes with an anchor point and, optionally, with a work position holding belt. The Ladytrac™ range is the first harness specially designed for women. It is the only harness ensuring true comfort in use by a woman.

The Ladytrac™ harness includes an ergonomic jacket for optimum comfort. This vest, made of ventilated stretch fabric, is equipped with multiple Velcro fasteners and adapts to all body shapes. The Ladytrac™ harness is also equipped with automatic closure buckles for precise strap adjustments.

CE certification

- n° 0082/352/160/104/10/0122
- notified body : APAVE (N° 0082)

Standard

- EN 361
- EN 358