J-ENERGY

JYJY130
JALSPIDER SAS ESD

S1P CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

- **Tige en cuir velours / textile / anti abrasion**
- **Semelle J-ENERGY avec Infinergy ® de BASF**
- **Embout aluminium et antiperforation non métallique**
- **Dissipatrice**

* Brevet International Déposé

- Chaussure de sécurité haute de type urban sport **conçue avec une technologie anti-fatigue.**
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1.**
- Tige en cuir velours, textile respirant. Insert latéral en Stark anti-abrasion. Coloris noir et jaune.
- Doublure de tige respirante en **maille 3D** à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
- Doublure d'avant pied en textile non tissé résistant à l'abrasion.
- Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Système de fermeture par laçage sur 6 paires d'œillets. Lacet plat noir 140 cm plus un lacet supplémentaire de couleur jaune fourni dans la boite.
- Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- Première de propreté **Memory ESD** en polyuréthane et **mousse à mémoire de forme thermo sensible Elastopan de BASF,** amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et dissipatrice.
- Chaussant **ergonomique** avec un embout en aluminium perforé **PREM-Alu**, résistant à un choc de 200 Joules.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ ESD By Jallatte**, **conforme à la norme 12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale. Matériaux **100% composite :** plus légers que l'acier, non conducteurs du chaud et du froid.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
- **Semelle innovante J-Energy ESD** en bi-composant **PU /** et insert en **E-TPU E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane dit **Infinergy ® de BASF** doté d'une capacité extraordinaire à restituer plus de 70% de l'énergie accumulée pendant la marche pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS des membres inférieurs.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,62** (>0,32) – talon **0,48** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,23** (>0,18) – talon **0,19** (>0,13)

- Semelle d'usure en Polyuréthane. Talon double décroché.
- **Insert en E-TPU** à faible densité de 0,25.
  - Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.
  - Haute résistance à l'abrasion et la traction.
  - Bonne résistance chimique.
  - Durabilité à long terme dans une large plage de température.
  - **Performances dynamiques en 3 phases : Absorption des chocs – Accumulation de l'énergie – Restitution dynamique**

Made with Infinergy® – the E-TPU from BASF We create chemistry

Poids	Brut (42) : 1316 g / Net (42) : 1100 g			
Pointure	35 au 39	40	41 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350

Jallatte®
www.jallatte.com

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée
07/03/2019