



HANDLITE 100 B

P701112



MANUTENTIONS LÉGÈRE
ET DE PRÉCISION

AVANTAGES

- Salissures visibles.
- Gant anti-peluche.
- Excellente aération de la main.

LE+ | Dextérité maximale.

Domaines d'utilisation

- Manutention légère en milieu sec.
- Assemblage électronique.
- Montage automobile.
- Manipulations de petites pièces.
- Emballages cosmétiques.

Tailles / codes

6	32 634 265
7	32 634 257
8	32 634 249
9	32 634 230
10	32 634 222

Conditionnement

- Polybag de 10 paires
- Carton de 100 paires

Descriptif


- Gant 5 doigts, tricot polyamide blanc jauge 13 sans couture.
 - Enduction polyuréthane blanc sur bouts des doigts.
 - Sa couleur permet de détecter toute trace de salissures.
 - Son enduction sur le bout des doigts permet de garder toute la sensibilité du manipulateur.
 - Sa forme ergonomique et son support tricot fin lui donnent une souplesse et un confort d'utilisation maximale.
 - La paume non enduite permet une respiration maximale de la main.
 - Bonne résistance à la déchirure.
 - Garanti sans silicone.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Tricot polyamide blanc jauge 13

Enduction : Polyuréthane blanc

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance

 0.1.3.XX	Résistance à l'abrasion	0/4
	Résistance à la coupure	1/5
	Résistance à la déchirure	3/4
	Résistance à la perforation	X/4
	Résistance à la coupure (TDM)	X

