



# FITGRIP

P702162



MANUTENTIONS LÉGÈRE  
ET DE PRÉCISION

ENDUIT PAUME  
2/3 DOS

## AVANTAGES

- Confort et dextérité optimum
- Adapté aux milieux secs et légèrement humides
- Durée de vie prolongée
- Niveau 3 à l'abrasion

**LE+** | Picots sur la paume pour un meilleur grip

Moins de fatigue.  
Protection accrue.

## Domaines d'utilisation

- Industries.
- Maintenance.
- Construction.
- Travaux Publics.

## Tailles / codes

|    |            |
|----|------------|
| 7  | 52 339 006 |
| 8  | 52 339 014 |
| 9  | 52 339 022 |
| 10 | 52 339 030 |

## Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire.
- Polybag de 10 paires.
- Carton de 100 paires.

## Descriptif

- Gant avec picots, tricoté noir en polyamide sans couture, jauge 15.
- Enduction nitrile noir sur paume, doigts et dos partiel.
- Poignet tricot élastique.
- L'absence de couture et le dos aéré procurent un confort optimal à l'utilisateur.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- **Garanti sans silicone.**

- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.
- Coloris : Noir.

**Matière** : Tricot polyamide noir, jauge 15.

**Enduction** : Mousse de nitrile noir.

**Longueur** : 23 à 26 cm selon les tailles.

## Normes - Niveaux de performance



3.1.3.2.X

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Résistance à l'abrasion       | 3/4 |
| Résistance à la coupure       | 1/5 |
| Résistance à la déchirure     | 3/4 |
| Résistance à la perforation   | 2/4 |
| Résistance à la coupure (TDM) | X   |

EN 420

