




SPIT ARPON

La cheville spécialiste pour le creux



Caractéristiques

| matériaux | charge indicative en kg | |
|---|-------------------------|----|
| | Ø6 | Ø8 |
|  | 30 | 50 |
|  | 20 | 22 |
|  | 26 | 26 |

Avantages

- Tenue optimale : surface anti-rotative carrée et nombreux crans anti-retour
- Corps de cheville plein : permet l'utilisation de vis de faibles diamètres
- Matériaux haute qualité 100 % polypropylène

Astuce du pro

Les chevilles sont livrées en grappes qui s'accrochent à la ceinture !

Cheville ARPON

| diamètre cheville mm | longueur cheville mm | diamètre perçage mm | diamètre vis mini/maxi mm | désignation | boîte | code |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------|
| 6 | 25 | 6 | 3/5 | ARPON 6x25 | 100 | 198160 |
| 8 | 32 | 8 | 4/7 | ARPON 8x32 | 100 | 198180 |
| 8 | 32 | 8 | 4/7 | ARPON 8x32 PAV* | 100 | 198190 |
| 6 | 25 | 6 | 3/5 | ARPON 6x25 | 4 000 vrac | 071100 |
| 8 | 32 | 8 | 4/7 | ARPON 8x32 | 4 000 vrac | 071110 |

*PAV = patte à vis