

CTC

En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français.

CTC

habilité par arrêtés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 août 1992 et 24 décembre 1996,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

**L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
0075/011/162/06/12/0504 – EXT 01/06/12**

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :


- * **gant de protection contre les risques mécaniques.**
- * référence du modèle : **BLACKTACTIL**
- * responsable de la mise sur le marché :

**ETS ROSTAING SA
17 AVENUE CHARLES DE GAULLE
01800 VILLIEU
FRANCE**

Le modèle **BLACKTACTIL** est une variante raccordée au modèle **BLACKPRO**.
Les niveaux de performance et de protection sont identiques à ceux du modèle de raccordement, ainsi que les marquages, à l'exception du code article.

Fait à Lyon, le 26 juin 2012

Etablie par : Nathalie CIERKOSZ




NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 4313-19 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Cette attestation comporte 2 pages numérotée 1/2 et 2/2

- **Tailles disponibles :** 7 à 11
- **Différences avec le modèle de raccordement :**
 - Modèle vendu dans le secteur industrie au lieu du secteur bâtiment
- **Exemple de marquage :**

 ROSTAING



4542


BLACKTACTIL T9

ROSTAING®

17 avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU FRANCE

Tél : 04 74 46 07 15 Fax : 04 74 61 34 43
Tél : 0033(0)4 74 46 07 10 Fax : 0033 (0) 7 74 61 34

NOTICE D'INFORMATION DU FABRICANT EPI DE CATEGORIE II

Le marquage  apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de la protection individuelle :

EN 420 : 2003 + A1 : 2009 innocuité, confort, dextérité, solidité et protection :

Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre les RISQUES MECANIQUES EN 388 (2003) comme l'indique ce pictogramme suivi des niveaux de performance:



4542

Résistance à l'abrasion (4 niveaux)	4
Résistance à la coupure par tranchage (5 niveaux)	5
Résistance à la déchirure (4 niveaux)	4
Résistance à la perforation (4 niveaux)	2

Un niveau élevé indique une bonne protection (0: niveau 1 non atteint, X: essai non effectué)
Ce type de gant a fait l'objet d'un examen CE de type par CTC- 4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Organisme notifié N° 0075.

Tailles standards: 7, 8, 9, 10 et 11

Dextérité : Niveau 5

Nettoyage: Les niveaux de performances ne sont garantis que sur la paume du gant à l'état neuf (ni lavé, ni régénéré)

Stockage: Tenir les gants dans leur emballage d'origine à l'abri de l'humidité. En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec le nouveau plus petit conditionnement.

AVERTISSEMENT : les risques non mentionnés sur cette notice ne sont pas couverts.

Composition : gant support en polyéthylène / verre enduction POLYURETHANE

Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machine en mouvement. Ces gants ne contiennent pas de substance connue étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au fabricant.

Notice n° 230 révision 00 Référence : BLACKPRO - BLACKTACTIL

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 5

UTILISATION

- Gant de fouille et palpation
- Manipulation fine et coupante



BLACKTACTIL

LES « PLUS » PRODUITS

EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE
GRANDE DEXTERITE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON
N°0075/011/162/06/12/0504 EXT 01/06/12

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUE



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 2 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

ISO 13997 : Force de coupure de 33.4N
A CONFIRMER



DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté en fils polyéthylène / Verre noir
Enduction polyuréthane noir en paume et sur le bout des doigts
Fil de finition noir (surjet) pour chaque taille
Longueur : 26cm environ

Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 100 paires
Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10. 11

Nettoyage déconseillé



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com

ROSTAING[®]

DECLARATION DE CONFORMITE CE

La Société ROSTAING déclare que les équipements de protection individuelle neufs décrits ci-après :

BLACKTACTIL Gant 5 doigts tricoté en fils polyéthylène / Verre noir
Enduction polyuréthane noir en paume et sur le bout des doigts
Fil de finition noir (surjet) pour chaque taille
Longueur : 26cm environ

Est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type référence : N°0075/011/162/06/12/0504 EXT 01/06/12

Délivré par l'organisme habilité CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON, organisme habilité N° 0075.

Fait à Villieu, le 22/08/12
Le Responsable QE

Gislaine GURTNER