



SCIE À RUBAN MANUELLE

Code : 66 203 298



Applications

Pour des coupes à sec de métaux.

Métiers : métalliers, menuiserie aluminium...

Descriptif

- Scie à ruban manuelle pour coupe à sec sans lubrification.
- Fiable, robuste et facilement transportable.
- Grande capacité de coupe : 105 mm.
- Puissant moteur de 950 W doté d'un régulateur électronique de vitesses avec limiteur ampèremétrique.
- 2 vitesses avec commutateur électronique.
- Etau à guidage prismatique.
- Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche.
- Guides lames réglables avant et arrière à roulements.
- Tendeur de lame d'utilisation pratique.
- Poignée ergonomique.
- Fonction antidémarrage de sécurité.
- Socle stable et robuste en aluminium moulé pour réduction des vibrations.
- Dispositif de blocage pour un transport aisé.
- Filtre antiparasite d'ondes électromagnétiques.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------|
| PUISSANCE MOTEUR | 950 W |
| CAPACITÉ DE COUPE MAX. | 105 mm |
| DIMENSIONS DU CARTON (L x l x H) | 730 x 390 x 500 mm |
| ANGLE DE COUPE RÉGLABLE (gauche) | 0 à 45° |
| POIDS | 16 kg |

Tableau de capacité de coupe :

| 0° | 100 x 85 mm | 105 mm | 95 x 95 mm |
|-----|-------------|--------|------------|
| 45° | 65 x 60 mm | 65 mm | 65 x 65 mm |

Livrée avec :

- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série
- 1 lame 8/12 dents
- Kit de rechange de feutres nettoyants de lame

Normes



Garantie : 2 ans



SCIE À RUBAN MANUELLE

Code : 66 203 298



Produits complémentaires

RUBAN pour scie

Matière : bimétal cobalt M42



Caractéristiques techniques

| CODAG | Dimensions (Lxlxép.) | Dents par pouce | Nombre de pièces |
|------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 66 203 301 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 14 | 5 |
| 66 203 328 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 8 / 12 | 5 |
| 66 540 189 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 14 | 20 |
| 66 540 197 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 8 / 12 | 20 |

OPSIAL® équipe votre réussite.