

HANDGRIP 505L

P702LG9



AVANTAGES

- Gant latex haute dextérité
- Grip exceptionnel en milieu humide
- Imperméabilité complète



Domaines d'utilisation

- Manipulations de précision en milieu humide
- Manutention générale
- Construction

Normes - Niveaux de performance

• Gant tricot Nylon sans couture jauge 13

- Latex lisse sur la totalité de la main : étanchéité complète

• Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

- Latex technologie Powerfinish® sur paume et doigts : grip exceptionnel en milieu sec ou humide

Double enduction latex

Poignet tricot élastique

Matière: Tricot Nylon, jauge 13 Enduction: Double enduction latex Longueur: 22 à 27 cm selon les tailles



Descriptif

| Résistance à l'abrasion | 3/4 |
|-------------------------------|-----|
| Résistance à la coupure | 1/5 |
| Résistance à la déchirure | 4/4 |
| Résistance à la perforation | 2/4 |
| Résistance à la coupure (TDM) | X |
| | |

EN 420





Tailles / codes

| 6 | <u>66 828 898</u> |
|--|-------------------|
| 7 | 65 828 901 |
| 8 | 65 828 928 |
| 9 | 65 828 936 |
| 10 | 65 828 863 |
| <u>11 </u> | 65 828 871 |
| | |

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 10 paires
- Carton de 50 paires