HANDWELD 15 THT

P702KHC

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

SOUDAGE MIG-MAG

AVANTAGES

- **Excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion (Niveau 4) : durée de vie supérieure.**
- **Coutures Kevlar®.**
- **Protection de l'avant bras.**

LE+ | Confort : doublure molletonnée en coton.
Cuir traité anti-chaleur : résistance aux hautes températures.

Domaines d'utilisation

- Soudage MIG/MAG.
- Manutention lourde de pièces chaudes.

Tailles / codes

9	64 081 403
10	43 047 078
11	64 081 519
12	64 081 527*

*Non stockée - approvisionnement sur demande

Conditionnement

- Polybag de 10 paires
- Carton de 50 paires

Descriptif

- Gant de protection 5 doigts, montage américain.
- Gant tout croûte de cuir de bovin traitée anti-chaleur, coloris orange, paume avec retour sur index.
- Doublure intérieure molletonnée en coton.
- Manchette croûte de cuir de buffle de 15 cm.
- Coutures Kevlar®.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Résistant à la chaleur de contact (jusqu'à 100°C).
- Excellente résistance à l'inflammabilité et petites projections de métal liquide.

- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques et thermiques.

Matière : Cuir croûte de bovin coloris orange/naturel
Longueur : 35 cm
Epaisseur cuir : 1,2 à 1,4 mm (gant) et 1,1 à 1,4 mm (manchette)

Normes - Niveaux de performance

EN 388
4.2.4.4.X

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	2/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	4/4
Résistance à la coupure (TDM)	X

EN 407 + EN 12477
4.1.2.1.4.X
Type A

Comportement au feu	4/4
Résistance à la chaleur de contact	1/4
Résistance à la chaleur convective	2/4
Résistance à la chaleur radiante	1/4
Résistance à de petites projections de métal liquide	4/4
Résistance aux grosses projections de métal fondu	X/4

EN 420
CE

Service Communication Descours & Cabaud - Sogedesca : 10, rue du Général Plessier - 69002 LYON - Août 2020.