


TA-E Goulottes de distribution


Goulotte de distribution non cloisonnable
 Pour le cheminement de câbles d'une seule nature

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds facilitant la fixation Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	<ul style="list-style-type: none"> Gamme complète de composants système Support d'appareillages 45x45 en clipsage direct

COMPOSANTS

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Embout passage de mur	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur
TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	RQM	SDN	DST
07713	01728	01712	01744	00872	01760	00886	01775	01770	01913

SUPPORT D'APPAREILLAGE 45x45

Couvercle supplémentaire	Joint de socle éclisse
Longueur std 2 m	
COV-N	JSE
01795	00852

2 modules compacts
PDA-45N
00513

OUTILS DE FIXATION

Colle	Pistolet à colle
DUCTACOL	BC
02550	02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES


U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
		Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
A	A	A	A	A
20	91	130	95	71

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
 Certifiée norme EN 50085-1
 Certifiée norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

TA-E

 Goulottes
de distribution


IP40


 IK08
système

 960°
longueur



PVC M1




RoHS

SCHEMAS ET COTES (mm)
TA-E 80x60

Goulotte de distribution


TR-E


Agrafe de retenue de câbles



A	B	C
68	96	40

NIAV


Angle intérieur variable



A	B	C
84	135	62

NEAV


Angle extérieur variable



A	B	C
84	135	62

NPAN


Angle plat



A	B	C
84	130	62

LAN


Embout



A	B	C
85	62	16

GAN


Joint de couvercle



A	B	C
25	85	13

SDN


Boîte de dérivation



A	B	C
151	151	75

NTAN

Té de dérivation avec réduction




*dérivation sur toutes les dimensions inférieures

A	B	C
90	73	132

JSE


Joint de socle éclipse



A	B	C
90	53	3,4

RQM


Embout passage de mur



A	B	C
80	140	40
D	E	F
60	-	90

SUPPORT D'APPAREILLAGES
45x45
PDA-45N

2 modules compacts



A	B	C
45	45	80

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaic™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45