

## Fiche technique

# TerCia TA-C45 90/1x55 W0 - Réf. B04511

## goulottes d'installation à clipsage direct 45


Goulotte d'installation à clipsage direct 45

Idéale pour toutes les applications du tertiaire

Une goulotte équipable avec tout type d'appareillages (clipsage 45, prise CE...) quelle que soit la marque

### Caractéristiques techniques

Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée avec socle + couvercle)
Profondeur	55 mm pour plus de capacité, passage des câbles à l'arrière des prises
Socle	Perforé, trous ronds et oblongs pour faciliter la fixation
	Asymétrique pour le montage en plinthe, 5 cm en axe des prises et sol fini
Couvercle	Guide de fond pour le montage de la cloison SEP-C55
	1 couvercle de 45 mm
Forme	Double paroi rigide garantissant tenue à l'arrachement des appareillages
	Rectangulaire pour tout type de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système et d'installation JCA45U : respect de la norme IP4X, installation de chaque côté des prises ou blocs de prises



### Normes

Classification CSTB : PVC classé M1

Certifiée norme EN 50085-1

Certifiée norme EN 50085-2-1



Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil

Marquage produits CE

### COMPATIBLE

TerCia AP-C45 appareillages 45 spécial goulottes



### Composants

Angle variable de 70° à 120°		Angle plat avec fond	Embout	Tés de dérivation TA-C vers		Joint de couvercle	Joint de socle	Joint de sol souple	Cloison de séparation lg std 2 m	Joint de sol réhausseur lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45	Couvercle supp. lg std 2 m	Modulaire (2 modules) Support disjoncteur
intérieur	extérieur			TA-C45 90x55	TA-E/TA-G									
B04530	B04531	B04532	B04533	B04560	B04567	B04561	B04562	B04525	B04523	B01913	B04570	B45381	B04528	B04571 <sup>®</sup>

<sup>(1)</sup> NIAV : livré avec une cale de positionnement longueur

<sup>(2)</sup> NTAC 90: toutes sections TA-C45 vers TA-C45 90x55

<sup>(3)</sup> NTAG : toutes sections TA-C45 vers TA-E/TA-G 40x40/60x40/80x40

<sup>(4)</sup> Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant le JCA45U de part et d'autre des appareillages


<sup>(5)</sup> Uniquement horizontal

Schémas et cotes (mm)


# TerCia TA-C45 90/1x55 W0 - Réf. B04511

goulottes d'installation à clipsage direct 45


**TA-C45 90x55**  
Goulotte d'installation



**SEP-C 55**  
Cloison de séparation




**NIAV**  
Angle intérieur variable




A	B	C
95	136	59

**NEAV**  
Angle extérieur variable




A	B	C
95	129	59

**NPAN-F**  
Angle plat avec fond




A	B	C
99	127	59

**LAN**  
Embout




A	B	C
96	59	16


**NTAC 90**  
Té de dérivation TA-C




**NTAG**  
Té de dérivation TA-C




**GAC**  
Joint de couvercle




**GAS**  
Joint de socle




**JDS-C**  
Joint de sol souple




**DST**  
Joint de sol réhausseur



**JCA45U**  
Jonction couvercle appareillage



**SUPPORTDISJ**  
Modulaire (2 modules)



Schémas et cotes (mm)

# TerCia TA-C45 90/1x55 W0 - Réf. B04511

## goulottes d'installation à clipsage direct 45

### Capacité maximale théorique en câbles

Nombre de conducteurs<sup>(1)</sup>



U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2,5	4 P 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
14	60	97	66	51

 Appareillage Mosaïc™

<sup>(1)</sup> Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.


### Compatibilité appareillages 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Gallery™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standards 45x45  
Tests effectués sur les principaux appareillages standards du marché  
Entre 250 et 300 Newton de tenue à l'arrachement

### Configurateur

Choisir le Té qui convient



		Goulotte en descente (A)							
		TA-C45 90/1x55	TA-C45 134/2x55	TA-C45 164/2x55	TA-C45 164/3x55	TA-C45 200/3x55	TA-E/G 60x40	TA-E/G 60x40	TA-E/G 80x40
Goulotte horizontale (B)	<b>TA-C45 90/1x55</b>	NTAC 90					NTAG	NTAG	NTAG
	<b>TA-C45 134/2x55</b>	NTAC 90	NTAC 134				NTAG	NTAG	NTAG
	<b>TA-C45 164/2x55</b>	NTAC 90	NTAC 134	NTAC 164	NTAC 164	NTAC 164	NTAG	NTAG	NTAG
	<b>TA-C45 164/3x55</b>	NTAC 90	NTAC 134	NTAC 164	NTAC 164	NTAC 164	NTAG	NTAG	NTAG
	<b>TA-C45 200/3x55</b>	NTAC 90	NTAC 134	NTAC 164	NTAC 164	NTAC 164	NTAG	NTAG	NTAG