

FICHE IDENTITÉ PRODUIT

Référence:	FR60155N
Désignation :	COFF 4X230V-16A+1X400V-32A + A.U.



Caractéristiques techniques	
Gamme produit	68 Q-DIN 14
Type / version	Coffret d'alimentation provisoire
Références normatives	NF EN 61439-4
Alimentation	Triphasé + neutre 400Vca - 40A
Puissance maxi	26 kVA
Prises de courant	4 socles 2P+T 16A 230V - NF 1 socle 3P+N+T 32A 400V IEC309
Protection générale	1 inter. différentiel 4P 40A 30mA type AC - NF
Protection des prises	2 disjoncteurs 1P+N C 16A - NF 1 disjoncteur 4P C 32A - NF
Coupure d'urgence	Coup de poing d'arrêt d'urgence à accrochage
Signalisation	Voyant de présence tension
Raccordement alimentation	Direct sur protection générale
Indice de protection (EN60529)	IP44/IP54
Résistance aux chocs (EN50102)	IK08
Test fil incandescent (EN60695-2-11)	850°C (parties actives) - 650°C (parties passives)
Protection contacts indirects	Double isolement Classe II
Température d'utilisation	-10°C à +50°C
Dimensions HxLxP	510 x 320 x 165 mm