

FICHE IDENTITÉ PRODUIT

Référence: **FR60226N**

Désignation : **COFF 4PC 230V 10/16A+DD30MA+AU+CABLE**



Caractéristiques techniques

Gamme produit	68 Q-DIN 10
Type / version	Coffret d'alimentation provisoire
Références normatives	NF EN 61439-4
Alimentation	Monophasé 230Vca - 16A
Puissance maxi	3,5 kVA
Prises de courant	4 socles 2P+T 16A 230V - NF
Protection générale	1 disj. différentiel 2P 16A C - 30mA type AC - NF
Protection des prises	Par la protection générale
Coupure d'urgence	Coup de poing d'arrêt d'urgence à accrochage
Signalisation	Voyant de présence tension
Raccordement alimentation	3 mètres câble H07 RN-F 3x2,5 mm ² 1 Fiche 2P+T 16 A 230 Vca - NF
Indice de protection (EN60529)	IP65 (IP44 fiche connectée)
Résistance aux chocs (EN50102)	IK08
Test fil incandescent (EN60695-2-11)	850°C (parties actives) - 650°C (parties passives)
Protection contacts indirects	Double isolement Classe II
Température d'utilisation	-10°C à +50°C
Dimensions HxLxP	435 x 220 x 140 mm (hors sortie câble)